



# DISCHI DI PANNO/LANA E PANNO/LANA + COTONE PER ALLUMINIO E LEGHE

Sono confezionati con panno di lana, eventualmente misto a tela di cotone, e sono impiegati sia sulle macchine pulitrici manuali che automatiche per la lavorazione dell'alluminio e delle sue leghe. Consentono di ottenere un particolare grado di finitura lucida.

## SEMPLICI E TRAPUNTATI

- **Ø esterno:** 250-400 mm.
- **foro interno:** 15-80 mm., a richiesta
- **confezione:** a fogli semplici oppure con cuciture a spirale di larghezza 8-10 mm.
- **rif. articoli:**
  - 1261** semplici solo panno/lana (disponibile anche in diametri inferiori a 250 mm.)
  - 1262** semplici panno/lana+cotone con cucitura centrale (disponibile anche in diametri inferiori a 250 mm.)
  - 1251** trapuntati solo panno/lana (disponibile anche in diametri inferiori a 250 mm.)
  - 1252** trapuntati panno/lana+cotone (disponibile anche in diametri inferiori a 250 mm.)
- **applicazioni:** per la lucidatura dei profilati d'alluminio

## VENTILATI

- **Ø esterno:** 250-600 mm.
- **foro interno:** 50-230 mm.
- **falde:** per dischi di panno/lana 4, 6, 8  
per dischi di panno/lana + cotone 8, 12
- **tessuti:** panno/lana, panno/lana misto a cotone tipo MA
- **confezione:** **PV** = poca ventilazione  
**NV** = normale ventilazione  
**MV** = molta ventilazione
- **rif. articoli:** **1201** ventilati panno/lana  
**1205** ventilati panno/lana + cotone tipo MA (la presenza del cotone aumenta resistenza, taglio e durata del disco)
- **applicazioni:** per la lucidatura dei profilati d'alluminio



art. 1251



art. 1205



art. 1201



art. 1205 dettaglio